



Geöffnet



Geschlossen



Rückansicht



Die Silageschneidschaufel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art aus dem Silostock. Mit der verwindungssteifen Oberzange kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.

MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 600mm, Schaufeltiefe 750mm
- Verwindungssteife Oberzange
- Öffnungsweite ca. 750mm, max. Aussenbreite = Breite +30mm (vorne) / +125mm (hinten)
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Mit geschraubter gewellter Vorderschneide

Kostenfrei wählbare Farben



SILAGESCHNEIDSCHAUFEL TYP S M

für Lader von 1,0to bis 2,0to Hubkraft

IN NUR 2 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
S M 94	940 mm	400 l	450 kg	S30 BA-38
S M 115	1150 mm	490 l	490 kg	S30 BA-39
S M 136	1360 mm	580 l	530 kg	S30 BA-40
S M 157	1570 mm	670 l	570 kg	S30 BA-41

② WAHL DER ZUTREFFENDEN SCHNELLWECHSELAUFNAHME

Euro-System (ab 1150 mm Breite möglich)	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Hoflader bis 1,5to Hubkraft	NE-41
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

😊 FERTIG

Lieferung im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)