



Die Silageschneidschaufel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art aus dem Silostock. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.


Grundausstattung



Grundausstattung



**Gewelltes / Gezacktes
Messer**



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 1200mm, Schaufeltiefe 1000mm
- Mit 2 innenliegenden Aussteifungen
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 1200mm, max. Aussenbreite = Breite +35mm (vorne) / +165mm (hinten)
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)

Kostenfrei wählbare Farben



RAL 7043



RAL 9005



RAL 6011



RAL 2011



SILAGESCHNEIDSCHAUFEL TYP S XL

für Lader von 2,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
S XL 157	1570 mm	1400 l	1150 kg	S40 BA-41
S XL 178	1780 mm	1600 l	1280 kg	S40 BA-42
S XL 199	1990 mm	1780 l	1400 kg	S40 BA-43
S XL 220	2200 mm	1960 l	1520 kg	S40 BA-44

② WAHL DER ZUTREFFENDEN SCHNELLWECHSELAUFNAHME

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)