



Die Silageschneidschaufel ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art aus dem Silostock. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.


Grundausstattung



Grundausstattung



**Gewelltes / Gezacktes
Messer**



MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau mit mehreren Verschleißstreifen
- Schaufelhöhe 1200mm, Schaufeltiefe 1000mm
- Mit 2 innenliegenden Aussteifungen
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 1200mm, max. Aussenbreite = Breite +35mm (vorne) / +165mm (hinten)
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)

Kostenfrei wählbare Farben

 RAL 7043

 RAL 9005

 RAL 6011

 RAL 2011

SILAGESCHNEIDSCHAUFEL TYP S XL

für Lader von 2,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Breite	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
S XL 157	1570 mm	1400 l	1150 kg	S40 BA-41
S XL 178	1780 mm	1600 l	1280 kg	S40 BA-42
S XL 199	1990 mm	1780 l	1400 kg	S40 BA-43
S XL 220	2200 mm	1960 l	1520 kg	S40 BA-44

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)