



Die Silageschneidzange ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.

**AL 178 - Sonder:
Schwerlastzinken**



AL 199



AL 220 - Rückansicht



MERKMALE

- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 800mm
- max. Aussenbreite = Blockbreite +30mm (vorne) / +130mm (hinten)
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)
- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken, Zinkenlänge 800 mm
- Äußere Zinken Ø 50 mm (S XL)
- Bis Typ A L 178: gekröpfte Zinken, 2 Hydraulikzylinder
- Ab Typ A L 199: Schwerlastzinken, Mittelschneide, 3 Hydraulikzylinder (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Rückenteil mit Streckgitter geschlossen
- Geeignet für jegliche Silage bis 1000 kg / m³ Volumengewicht



SILAGESCHNEIDZANGE A L

für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Inhalt	Blockmaße	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
A L 157	1065 l	157x80x80 cm	12	720 kg	S10 BA-41
A L 178	1210 l	178x80x80 cm	14	750 kg	S10 BA-42
A L 199	1350 l	199x80x80 cm	16	1025 kg	S10 BA-43
A L 220	1495 l	220x80x80 cm	18	1060 kg	S10 BA-44
A L 241	1640 l	241x80x80 cm	20	1095 kg	S10 BA-45

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen **IMMER** Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
■ Farbe ähnl. AGCO grau	FA-11
■ Farbe ähnl. Fendt nature green	FA-09
■ Farbe ähnl. MF rot	FA-10
■ Farbe ähnl. John Deere grün	FA-07
Schwerlastzinken für SSZ A L 157 (+25kg)	N8-11 7
Schwerlastzinken für SSZ A L 178 (+30kg)	N8-11 8
Hydraulische Abschiebewand (bis SSZ Typ A L 178, +180kg, +1xDW)	AW-02s
Hydraulische Abschiebewand (ab SSZ Typ A L 199, +230kg, +1xDW)	AW-02b
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01
Mit Kramer Smart-Attach Schnellkuppler	QK-15

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)