



Gewelltes Messer



Sonder: Hubgerüst, Abschleppwand



Sonder: Hubgerüst, Abschleppwand



Die Silageschneidzange ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.

MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl, Öffnungsweite ca. 1300 mm
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)
- Hochwertige Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1000 mm, Äußere Zinken Ø 50 mm (S XL)
- Rückenteil mit Streckgitter geschlossen
- Max. Aussenbreite = Blockbreite +35mm (vorne) / +165mm (hinten)

ACHTUNG: Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein.



SILAGESCHNEIDZANGE B

für Lader von 3,5 bis 12to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Inhalt	Blockmaße	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
B 157	1940 l	157x130x95 cm	12	1100 kg	S20 BA-41
B 178	2200 l	178x130x95 cm	14	1190 kg	S20 BA-42
B 199	2460 l	199x130x95 cm	16	1280 kg	S20 BA-43
B 220	2720 l	220x130x95 cm	18	1370 kg	S20 BA-44

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Heckhydraulik KAT II	AF-15
Heckhydraulik KAT III	AF-18
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Abschiebewand (+ ca. 320kg, + 1x DW erf.)	AW-02
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Umschaltventil 12V / 180l (ohne Kabel und Schalter)	UV-04
Umschaltventil 24V / 180l (ohne Kabel und Schalter)	UV-07
Hubgerüst 1000mm Hubhöhe -einfachwirkend (EW, +280 kg)	S01 HH-01
Hubgerüst 2000mm Hubhöhe -einfachwirkend (EW, +440kg)	S01 HH-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

- Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
- Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)