



Gewelltes Messer



Rückansicht



Die Silageschneidzange ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.

Sonder: Hubgerüst, Abschiebewand



MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl, Öffnungsweite ca. 1300 mm
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)
- Hochwertige Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1000 mm, Äußere Zinken Ø 50 mm (S XL)
- Rückenteil mit Streckgitter geschlossen
- Max. Aussenbreite = Blockbreite +35mm (vorne) / +165mm (hinten)
- Geeignet für jegliche Silage bis 1000 kg / m³ Volumengewicht

ACHTUNG: Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseinrichtung des Trägergerätes sein.



SILAGESCHNEIDZANGE B

für Lader von 3,5 bis 8to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Inhalt	Blockmaße	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
B 157	1940 l	157x130x95 cm	12	1100 kg	S20 BA-41
B 178	2200 l	178x130x95 cm	14	1190 kg	S20 BA-42
B 199	2460 l	199x130x95 cm	16	1280 kg	S20 BA-43
B 220	2720 l	220x130x95 cm	18	1370 kg	S20 BA-44

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Heckhydraulik KAT II	AF-15
Heckhydraulik KAT III	AF-18
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
■ Farbe RAL 7043 - grau	FA-02
■ Farbe RAL 9005 - schwarz	FA-03
Abschiebewand (+ ca. 320kg, + 1x DW erf.)	AW-02
Umschaltventil 12V / 120l (ohne Kabel und Schalter, nur 1 x DW erf.)	UV-03
Umschaltventil 24V / 120l (ohne Kabel und Schalter, nur 1 x DW erf.)	UV-06
Hubgerüst 1000mm Hubhöhe -einfachwirkend (+1xEW, +280kg)	S01 HH-01
Hubgerüst 2000mm Hubhöhe -einfachwirkend (+1xEW, +440kg)	S01 HH-02
Druckbegrenzungsventil (je DW 1x erforderlich für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (je DW 1x erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)