



Die Silageschneidzange ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.


Gewelltes Messer



Sonder: Abschiebewand



Gewelltes / Gezacktes Messer



MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 1300mm, max. Aussenbreite = Blockbreite +35mm (vorne) / +185mm (hinten)
- Hochwertige Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 1000 mm
- Äußere Zinken Ø 50 mm (S XL)
- Mit 4 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Extrem verstärkte Konstruktion
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)

Kostenfrei wählbare Farben

■ RAL 7043

■ RAL 9005

■ RAL 6011

■ RAL 2011

SILAGESCHNEIDZANGE TYP B - SCHWERE BAUREIHE

für Lader von 6 bis 12to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Inhalt	Blockmaße	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
B 241	2950 l	241x130x95cm	20	2150 kg	S25 BA-45
B 262	3200 l	262x130x95cm	22	2280 kg	S25 BA-46

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Rad- oder Teleskoplader	NE-51
-------------------------	-------

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
Hydraulische Abschiebewand (+ ca. 520kg, + 1x DW erf.)	AW-02
Umschaltventil 12V / 180l (ohne Kabel und Schalter)	UV-04
Umschaltventil 24V / 180l (ohne Kabel und Schalter)	UV-07
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)