




Die Silageschneidzange ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art. Mit der verwindungssteifen Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl kann selbst extrem verdichtete Silage sauber geschnitten werden.


### Große Öffnungsweite



### Großer Überbiss



### Gewelltes / Gezacktes Messer



### MERKMALE

- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Verwindungssteife Oberzange aus hochvergütetem Feinkornstahl
- Öffnungsweite ca. 1200mm, max. Aussenbreite = Blockbreite +35mm (vorne) / +165mm (hinten)
- Hochwertige Schwerlast-Vollprofilzinken, Zinkenlänge 800mm
- Äußere Zinken Ø 50 mm (S XL)
- Rückenteil mit Streckgitter geschlossen
- Mit 2 Hydraulikzylindern (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)

**ACHTUNG:** Die kleinste wählbare Arbeitsbreite muß mindestens 450mm breiter als die Schnellwechseleinrichtung des Trägergerätes sein.

### Kostenfrei wählbare Farben



RAL 7043



RAL 9005



RAL 6011



RAL 2011



# SILAGESCHNEIDZANGE TYP C

für Lader von 2,5 bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Typ	Inhalt	Blockmaße	Zinken	Gewicht	Teile-Nr.
C 157	1400 l	157x120x75cm	12	1075 kg	S15 BA-41
C 178	1600 l	178x120x75cm	14	1210 kg	S15 BA-42
C 199	1780 l	199x120x75cm	16	1335 kg	S15 BA-43
C 220	1960 l	220x120x75cm	18	1460 kg	S15 BA-44

## ② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Heckhydraulik KAT II	AF-15
Heckhydraulik KAT III	AF-18
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur)	NE-59
Rad- oder Teleskoplader	NE-51

## ③ SONDERAUSSTATTUNGEN

Auswahl: Gewelltes Frontmesser	FM-01
Auswahl: Gezacktes Frontmesser	FM-02
Hydraulische Abschiebewand (+ ca. 300kg, + 1x DW erf.)	AW-02
Umschaltventil 12V / 90l (ohne Kabel und Schalter)	UV-02
Hubgerüst 1000mm Hubhöhe -einfachwirkend (EW +280 kg)	S01 HH-01
Hubgerüst 2000mm Hubhöhe -einfachwirkend (EW +440 kg)	S01 HH-02
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

## 😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands  
 Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)