



Sonder: Aussteifung



Sonder: Aussteifungen, Zähne, Seitenteile



Sonder: Sichelzinken, Seitenteile, Aussteifung



Die Sperrgutschaufel ist geeignet zum Verladen von Schüttgütern und leichte Erdarbeiten. Mit der Oberzange können sperrige Ladegüter, wie Reisig oder Grünschnitt sicher gehalten und transportiert werden.

MERKMALE

- Hochverschleißfeste Schürfleiste (150x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Schaufeltiefe 900mm, Schaufelhöhe 750mm
- Mit 2 Hydraulikzylindern
- Mit einstellbarem Druckbegrenzungsventil
- Öffnungsweite ca. 1200mm
- Durchgehende Welle an Oberzangenspitze

Für schwere Arbeiten empfehlen wir ab 1900mm eine und ab 2300mm Breite 2 innenliegende Aussteifungen. Sichelzinken empfehlen sich bei sehr großvolumigen Ladegütern, wie Ast- und Strauchwerk. Bei der Ausstattung entfällt auch die durchgehende Welle an der Oberzangenspitze.



SPERRGUTSCHAUFEL

für Lader von 1to bis 2,5to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

| Breite | Inhalt | Gewicht | Teile-Nr. |
|---------|--------|---------|-----------|
| 1500 mm | 860 l | 330 kg | L93 BA-10 |
| 1700 mm | 970 l | 360 kg | L93 BA-12 |
| 1900 mm | 1080 l | 400 kg | L93 BA-14 |
| 2100 mm | 1190 l | 460 kg | L93 BA-16 |
| 2300 mm | 1310 l | 475 kg | L93 BA-18 |

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

| | |
|---|-------|
| Euro-System | AF-M4 |
| Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem | NE-02 |
| Hoflader bis 1,5to Hubkraft | NE-41 |
| Radlader (ohne Z-Kinematik) oder Teleskoplader bis 2,5to Hubkraft | NE-51 |

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

| | |
|--|----------|
| Farbe RAL 7043 - grau | FA-02 |
| Farbe RAL 9005 - schwarz | FA-03 |
| Farbe RAL 2011 - orange | FA-05 |
| Farbe ähnl. AGCO grau | FA-11 |
| Farbe ähnl. Fendt nature green | FA-09 |
| Farbe ähnl. MF rot | FA-10 |
| Farbe ähnl. John Deere grün | FA-07 |
| Innenliegende Aussteifung (pro Stück) | AU- |
| Niederhalter mit Zackenleiste -per Meter | OZ-61 |
| Niederhalter mit 4 (bei 2300mm mit 5) Sichelzinken (nicht mit Welle verbunden) | OZ-Z4/Z5 |
| Unterbau und Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter | S2-03 |
| Schotterzahn gesteckt (Stückzahl angeben / per Stück) | SZ-b |
| Schutzrohr zum Aufklebmen (für Straßenfahrten) | SS-01 |
| Herausnehmbare Schaufelseitenteile (geschraubt) | SH-02 |
| Rückwärtige Glätteschiene (für Planierarbeiten) -per Meter | GS-01 |
| Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.) | DH-01 |

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)