



**70400812 gekröpft**



**70400820 SL 800mm  
Schwerlast**



**70400815 NL gebogen  
800mm**



Hochwertige, gehärtete Vollprofilzinken passend zu Bressel und Lade Anbauwerkzeugen.

**MERKMALE**

**Erläuterung der Kurzbezeichnung:**

NL = Normallast-4-Kant-Vollprofilzinken mit einem max. Durchmesser von 36mm

SL = Schwerlast-4-Kant-Vollprofilzinken mit einem max. Durchmesser von 45mm

SXL = Schwerlast-Vollprofilzinken mit einem Durchmesser von 50mm (rund)

SXXXL = Super-Schwerlast-Vollprofilzinken mit einem Durchmesser von 56mm (rund)

Passende Konushülsen siehe Produkt Z22 und Zinkentragrohre sind auf Anfrage lieferbar.



**- Schnell verfügbar!**



# STAHLZINKEN

IN NUR 1 SCHRITT ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① = 😊

## ① WAHL DES PRODUKTS

Ausführung	Gesamtlänge	Gewinde	Schlüssel	Gewicht	Artikelnummer
Gebogen (für Ballengreifer B45)	485 mm	ohne D=25	ohne	1,6 kg	70400405
Gebogen NL	600 mm	M22 x 1,5	32	2,9 kg	70400615
Gebogen NL	800 mm	M22 x 1,5	32	4,1 kg	70400815
Gebogen SL	600 mm	M30 x 2	41	4,5 kg	70400625
Gebogen SL	800 mm	M30 x 2	41	5,5 kg	70400825
Gebogen SL	1000 mm	M30 x 2	41	6,9 kg	70401025
Gekröpft NL	830 mm	M24x1,5	36	4,2 kg	70400812
Gerade NL (kein Vollprofil)	600 mm	M22 x 1,5	32	2,8 kg	70400610
Gerade NL	800 mm	M22 x 1,5	32	3,4 kg	70400810
Gerade NL	1000 mm	M22 x 1,5	32	5,3 kg	70401010
Gerade NL	1100 mm	M22 x 1,5	32	5,5 kg	70401110
Gerade NL	1400 mm	M22 x 1,5	32	7,7 kg	70401410
Gerade SL	800 mm	M30 x 2	41	5,7 kg	70400820
Gerade SL	1000 mm	M30 x 2	41	6,9 kg	70401020
Gerade SL	1250 mm	M30 x 2	41	9,1 kg	70401220
Gerade SL	1400 mm	M30 x 2	41	11,2 kg	70401420
Gerade SXL	800 mm	M30 x 2	41	9,7 kg	70400830
Gerade SXL	1000 mm	M30 x 2	41	11,8 kg	70401030
Gerade SXXL	1000 mm	M33 x 2	50	14,6 kg	70401040
Gerade SXXL	1400 mm	M33 x 2	50	22,4 kg	70401440

## 😊 FERTIG

Lieferung per UPS / NSE / Spedition in der Regel umgehend möglich. (Versandkosten auf Anfrage)

