



Grundausrüstung



Rückansicht



Auslauf



Die Trichterschäufel ermöglicht die Entleerung der Schaufel durch einen hydraulisch verschließbaren Auslauf. Somit können z.B. Salzstreuer, Drillmaschinen, Getreidetankzüge, Pelletöfen und mit den Big-Bag-Haken auch Big-Bags gezielt befüllt werden.

MERKMALE

- Geeignet für rieselfähige Schüttgüter (wie z.B. Getreide, Pellets, Salz, Splitt, etc.)
- Hochverschleißfeste Schürfleiste (200x20mm, 500HB)
- Stabiler Schaufelunterbau
- Durch Bügel geschütztes, hydraulisch betätigtes Auslaufrohr mit 370mm Durchmesser (max. Arbeitsdruck 220 Bar)
- Aufnahme zum Auslauf heruntergezogen (mehr Hubhöhe, weniger Kollisionsgefahr)

Hinweis: Dieser Schaufeltyp ist nicht optimal für Radlader mit Z-Kinematik.

Kostenfrei wählbare Farben



RAL 7043



RAL 9005



RAL 6011



RAL 2011



TRICHTERSCHAUFEL

für Lader von 2,5to bis 8to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Tiefe	Höhe	Inhalt	Gewicht	Teile-Nr.
1600 mm	1515 mm	1150 mm	1770 l	650 kg	L80 BA-11
2000 mm	1715 mm	1300 mm	2790 l	790 kg	L80 BA-G5
2000 mm	1815 mm	1400 mm	3190 l	830 kg	L80 BA-15

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Euro-System	AF-M4
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem	NE-02
Rad- und Teleskoplader	NE-51

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

4 Haken für Big-Bags	HB-01
Grobmaschiges Schutzgitter über dem Auslauf (geschweißt)	SG-01
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.)	DH-01

😊 FERTIG (ALLE PREISE +3,5% ZUSCHLAG)

Lieferung frachtfrei im Rahmen unseres Werksverkehrs an die Fachhandelsadresse Ihrer Wahl innerhalb Deutschlands
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)