



V-Stellung



1600mm Sammelstellung



3000mm Rückansicht



Der Vario-Schneepflug ist geeignet zum Räumen von geringen bis mittleren Schneehöhen auf Parkplätzen und Straßen. Die einzelnen Federklappschare klappen nach Überwindung eines Hindernisses wieder in die Arbeitsstellung zurück. Die Spezialgummileiste bietet eine lange Laufzeit bei hoher Laufruhe. Das Schild ist geeignet für max. 35 km/h Räumgeschwindigkeit.

MERKMALE

- Beide Schildhälften einzeln hydraulisch schwenkbar
- Elektrisches 12 Volt Umschaltventil (1 x doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich + Strom)
- Inkl. Kabelsatz mit Fernsteuerung (Stromversorgung über 12V Steckdose)
 - Funktionen: Nur links, Nur rechts, Eins vor und das andere zurück
- Hydraulischer Stoßdämpfer gegen Schildüberlastung (Stickstoffblase)
- Horizontalausgleich für optimale Anpassung an das Straßenprofil
- Tiefenführung 2200 mm Breite mit einer mittigen Gleitkufe, ab 2600 mm Breite mit 2 Gleitkufen
- Geschraubte Spezialgummileiste 150x40mm an den Federklappscharen
- Randsteinabweiser zum Schutz des Schildes vor Beschädigungen
- LED Begrenzungsleuchten und Warnflaggen

Farbe  RAL 2011 - orange



- Einige Varianten schnell verfügbar!



VARIO-SCHNEEPFLUG TYP SPF

Für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft

IN NUR 3 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ANBAUWERKZEUG ① + ② + ③ = 😊

① WAHL DES PRODUKTS

Breite	Höhe	Arbeitsbreite 30°/40°/45°	Gewicht	Teile-Nr.
2200mm	79/92cm	191/174/ - cm	435kg	W41 BA-17
2600mm	95/109cm	229/204/189cm	640kg	W41 BA-22
3000mm	95/111cm	263/234/217cm	750kg	W41 BA-27
3400mm	95/113cm	297/266/249cm	815kg	W41 BA-47

② SCHNELLWECHSELAUFNAHME (MARKE & TYP ANGEBEN)

Fronthydraulik KAT II	NE-18
Kreuter Schubrahmen	AF-B5
Euro-System (inkl. Höhenausgleich)	NE-00 PF-01
Frontlader ohne Euro-System (inkl. Höhenausgleich)	NE-02 PF-01
Hoflader (inkl. Höhenausgleich)	NE-41 PF-01
Rad- oder Teleskoplader (inkl. Höhenausgleich)	NE-51 PF-01
Kommunale Anbauplatte Gr. 3 oder 5 (inkl. hydr. Aushebung, +1 x DW erforderlich)	NE-B1 PF-02

Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an!

③ SONDERAUSSTATTUNGEN

2 Stück spindelverstellbare Stützräder (statt Gleitkufen, ab 3000mm Breite)	V6-S6
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck)	DB-01
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Faresin, Merlo, MF, Zeppelin, usw.)	DH-01

😊 FERTIG

Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland

Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage)