

ПРОДУКТ
S20



Bressel und Lade

КОВШ – СИЛОСОРЕЗКА ТИП В


ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 3500 ДО 8000 КГ



ОТКРЫТЫЙ



ВИД СЗАДИ



ТРАВА СТРИЧЬ



Ковш – силосорезка типа А это оборудование для выемки и транспортировки любого рода силоса в сельскохозяйственном секторе, для погрузчиков с грузоподъемностью от 3,5 до 8 тонн.

характерная черта:

- ГОТОВЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОЛЕСНЫХ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКАХ С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ТОЛСТОСТЕННАЯ НЕСУЩАЯ ТРУБА С ВВАРЕННЫМИ КОНИЧЕСКИМИ ВТУЛКАМИ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЗУБЬЯ, ДЛИНОЙ 1000 ММ
- ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ЗАХВАТА ОКОЛО 1300 ММ
- ОПЦИОНАЛЬНО С ЗУБЧАТЫМ ИЛИ ВОЛНИСТЫМ ЛЕЗВИЕМ НОЖА (ПРИКРУЧЕННЫМ)
- МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР

ВНИМАНИЕ! ШИРИНА КОВША ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМУМ НА 450 ММ ШИРЕ КАРЕТКИ ПОГРУЗЧИКА!

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:

■ RAL 7043 ■ RAL 9005

ВСЕГО 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ ① + ② + ③ = 😊

① ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ

Тип	Объем	Размер блока	Вес	Количество зубьев
V157	1940 л	157x130x95 см	1100 кг	12
V178	2200 л	178x130x95 см	1190 кг	14
V199	2460 л	199x130x95 см	1280 кг	16
V220	2720 л	220x130x95 см	1370 кг	18

② ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА

фронтальные погрузчики с z-кинематика

Колесный погрузчик или телескопический погрузчик

③ ВЫБРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

выбор: С волнистым лезвием ножа (прикрученным)

выбор: С зубчатым лезвием ножа (прикрученным)

С клапаном ограничения давления (настроенный на 220 бар)

С клапаном поддержания давления (необходим в зависимости от типа транспортного средства к примеру Merlo, Bobcat, Dieci, Faresin и т.д.)

😊 Готовое устройство

Доставка с завода плюс транспортные расходы