

**ВСЕГО 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ ①+②+③=😊**

## ① ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ

Грузоподъемность гидроцилиндр	Грузоподъемность	Вес
1500 кг, ISO FEM II B	1	1500 кг, ISO FEM II B 280 кг
2500 кг, ISO FEM II B	1	2500 кг, ISO FEM II B 290 кг
3500 кг, ISO FEM III B	2	3500 кг, ISO FEM III B 380 кг

## ② ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА

автопогрузчик ISO FEM II

автопогрузчик ISO FEM III

Трактор евро система (+ 40 кг)

Малые фронтальные погрузчики с

максимальной грузоподъемностью 1500 кг (+ 40 кг)

Колесный погрузчик или телескопический погрузчик (+ 70 кг)

## ③ ВЫБРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

С 2 гидравлическими цилиндрами (Только исполнение ISO FEM II, +Вес 15 кг)

По часовой стрелке 205 градусов

С 2 паллетными вилами 1100 мм (1500 кг грузоподъемность / пара, +Вес 75 кг)

С 2 паллетными вилами 1100 мм (2500 кг грузоподъемность / пара, +Вес 108 кг)

С 2 паллетными вилами 1200 мм (2500 кг грузоподъемность / пара, +Вес 114 кг)

С 2 паллетными вилами 1100 мм (3500 кг грузоподъемность / пара, +Вес 150 кг)

С 2 паллетными вилами 1200 мм (3500 кг грузоподъемность / пара, +Вес 180 кг)

С механически регулируемым по высоте прижимом (+Вес 35 кг)

С гидравлическим боковым смещением (200 mm подъем, 1 подключение двойного действия) (+Вес 130 кг)

С переключательным клапаном 12V / 45 л в сочитании с гидравлическим боковым смещением

С клапаном поддержания давления (необходим в зависимости от типа транспортного средства к примеру Merlo, Bobcat, Dieci, Faresin и т.д.)

С клапаном ограничения давления (настроенный на 220 бар)

## 😊 Готовое устройство

Доставка с завода плюс транспортные расходы