

КОВШ – СИЛОСОРЕЗКА ТИП В – ТЯЖЕЛАЯ СЕРИЯ

ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 6000 ДО 12000 КГ



ВИД СБОКУ



ВИД СЗАДИ



Ковш – силосорезка типа В это оборудование для выемки и транспортировки любого рода силоса в сельскохозяйственном секторе, для погрузчиков с грузоподъемностью от 3,5 до 8 тонн.

ОТРЕЗ СИЛОСА



характерные черты:

- ГОТОВЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОЛЕСНЫХ ИЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ПОГРУЗЧИКАХ С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ТОЛСТОСТЕННАЯ НЕСУЩАЯ ТРУБА С ВВАРЕННЫМИ КОНИЧЕСКИМИ ВТУЛКАМИ
- ВЫСОКОК А ЧЕСТВЕННЫЕ ПОЛНОПРОФИЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЗУБЬЯ, ДЛИНОЙ 1000 ММ
- С 4 ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЦИЛИНДРАМИ, МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР
- ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ЗАХВАТА ОКОЛО 1300 ММ
- ОПЦИОНАЛЬНО С ЗУБЧАТЫМ ИЛИ ВОЛНИСТЫМ ЛЕЗВИЕМ НОЖА (ПРИКРУЧЕННЫМ)





ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:





RAL 7043 RAL 9005



ваш специалист по навесному оборудованию - www.bressel-lade.de

ВСЕГО 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ 1+2+3=

• ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ				
Тип	Объем	Размер блока	Bec	Количество зубьев
B241	2950 л	241х130х95 см	2150 кг	20
B262	3200 л	262х130х95 см	2280 кг	22

2 ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА

Колесный погрузчик или телескопический погрузчик

3 выберите дополнительные опции

выбор: С волнистым лезвием ножа (прикрученным)

выбор: С зубчатым лезвием ножа (прикрученным)

С клапаном ограничения давления (настроенный на 220 бар)

С клапаном поддержания давления (необходим в зависимости от типа транспортного средства к примеру Merlo, Bobcat, Dieci, Faresin и т.д.)

© Готовое устройство

Доставка с завода плюс транспортные расходы