

ПРОДУКТ  
**S50**



## КОВШ С ГИДРОЗАХВАТОМ ТИП S L

ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 2500 ДО 4000 КГ



ВИД СБОКУ



В РАСКРЫТОМ ВИДЕ



В ДЕЙСТВИИ



### характерные черты:

- С 2 ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ЦИЛИНДРАМИ (МАКС. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 220 БАР)
- С 1 ИЛИ 2 ВНУТРЕННИМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ
- С ИЗНОСОСТОЙКОЙ ПЕРЕДНЕЙ КРОМКОЙ (150X20ММ, 500ХБ)
- С ПРОЧНЫМ ОСНОВАНИЕМ
- ВЫСОТА 800 ММ, ГЛУБИНА 1000 ММ
- ШИРИНА РАСКРЫТИЯ ЗАХВАТА ОКОЛО 1350 ММ

ВОЗМОЖНЫЕ ЦВЕТА:



RAL 7043



RAL 9005

**ВСЕГО 3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ ①+②+③=😊****① ВЫБЕРИТЕ ПРОДУКТ**

| Ширина  | Объем  | Кол-во зубьев | Количество опорных точек | Вес     |
|---------|--------|---------------|--------------------------|---------|
| 1800 мм | 1420 л | 5             | 2                        | 735 кг  |
| 2000 мм | 1580 л | 5             | 2                        | 795 кг  |
| 2200 мм | 1740 л | 6             | 4                        | 900 кг  |
| 2400 мм | 1900 л | 6             | 4                        | 960 кг  |
| 2600 мм | 2050 л | 7             | 4                        | 1020 кг |
| 2800 мм | 2200 л | 7             | 4                        | 1080 кг |

**② ВЫБЕРИТЕ СИСТЕМУ БЫСТРОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА**

Трактор евро система

фронтальные погрузчики с Z- кинематикой

Колесный погрузчик или телескопический погрузчик

**③ выберите дополнительные опции**

Со съемными боковыми бортами (прикручивающиеся)

С износостойким основанием и передней кромкой (200x20мм, 500ХБ, за метр)

С износостойким основанием и передним

переворачиваемым ножом (200x20мм, 500ХБ, за метр)

С клапаном ограничения давления (настроенный на 220 бар)

С клапаном поддержания давления (необходим в зависимости от типа транспортного средства к примеру Merlo, Bobcat, Dieci, Faresin и т.д.)

**😊 Готовое устройство**

Доставка с завода плюс транспортные расходы